

Deklaracja zgodności nr: 018-00**1. Producent wyrobu budowlanego**

Optiroc Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 102, 00-454 Warszawa
maxit Oy Ab, Strömberginkuja 2 (PL 70), 00380 Helsinki
Zakład Produkcyjny: maxit Oy Ab, Premix Plant, Kalkkisetämantie FIN-
21600 Parainen, Finlandia

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Optiroc LR

Polimerowa gładź tynkarska

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU: 26.64.10-00.19

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Do wykonywania cienkowarstwowych tynków wykończeniowych na ścianach i sufitach w pomieszczeniach eksploatowanych jako suche. Optiroc LR zaleca się układać bezpośrednio na warstwy wykonane z zapraw tynkarskich Optiroc L, Optiroc V, gładkie i równe powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-kartonowe, itp.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna

PN-B-10106: 1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jedn. aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- Wygląd zewnętrzny: jednolita pod względem barwy i faktury powierzchnia, bez plam, spekań, pęcherzy i prześwitów podłoża
- Przyczepność do podłoża: powyżej 0,3 MPa
- Opór dyfuzyjny względny S_d : poniżej 2 m
- Odporność na uderzenie: nie występuje odpadanie i wykruszanie się kwadracików (w teście Barronie)
- Skurcz po 28 dniach: poniżej 1%
- Trwałość barwy: bez zmiany tonu barwy, pojawiania się plam, wykwitów i nierówności zabarwienia
- Alkalioodporność: bez zmian wyglądu zewnętrznego i przyczepności
- Kwasoodporność: bez zmian wyglądu zewnętrznego i przyczepności
- Czas zachowania właściwości roboczych: do 24 godzin
- Kolor: biały

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
nie dotyczy
-

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, 11.10.2004

(miejsce i data wystawienia)



Dariusz Łazęcki

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)