

Deklaracja zgodności nr: 024-00

1. Producent wyrobu budowlanego

Optiroc Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 102, 00-454 Warszawa

Zakład Produkcyjny: maxit Deutschland GmbH, Kupfertorstr. 35, D-79206 Breisach, Niemcy

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego

maxit san Standard

Tynk renowacyjny do nakładania maszynowego i ręcznego

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU: 26.64.10-00.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Do stosowania jako tynk nawierzchniowy pod malowanie lub podkładowy pod tynki szlachetne (np. maxit kolor plus) wewnątrz i na zewnątrz. Stosowany na maxit san Vorspritz a przy dużych nierównościach i/lub bardzo dużym zasoleniu i/lub zawilgoceniu dodatkowo także na maxit san Grund. Szczególnie zalecany do konserwacji zabytków oraz starym i/lub zawilgoconym budownictwie, wewnątrz i na zewnątrz. Do nakładania dwiema warstwami grubości 10-20 mm każda

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna

PN-B-10109: 1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie”

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jedn. aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godzin
- Kolor: szary
- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: do 5 N/mm²
- Gęstość objętościowa: nie mniej niż 1,3 g/cm³
- Mrozoodporność: obniżenie średniej wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania i odmrażania w stosunku do wytrzymałości początkowej: nie więcej niż 20%
- Mrozoodporność: ubytek masy próbek: nie więcej niż 5%
- Wielkość skurczu: nie więcej niż 0,1%
- Zawartość powietrza (w świeżej zaprawie): powyżej 25%
- Porowatość stwardniałej zaprawy: powyżej 40%

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)


7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, 8.10.2004

(miejsce i data wystawienia)



Dariusz Łazęcki

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)